



SwdRheinol Primus LNC SAE 10W-40 und 15W-40

Высококачественное масло для двигателей работающих на газу

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus LNC - высококачественное моторное масло, изготовленное на основе технологии синтеза. Разработано специально для всесезонного использования в двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов, работающих как на сжатом (CNG), так и на сжиженном (LPG) газе.

SwdRheinol Primus LNC - имеет следующие преимущества:

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск холодного двигателя и осуществляют быструю смазку деталей, чем значительно увеличивают срок службы двигателя
- новый и высококачественный пакет присадок обеспечивает оптимальную защиту двигателя от износа и его чистоту
- низкое содержание золы и высокую стойкость к воздействию окислов азота
- стабильность против термического окисления уменьшает процесс старения масла
- оптимальное использование в двигателях работающих на LPG (сжиженный газ) и CNG (природный газ) газе

Спецификации

- ❖ ACEA A3/B4
- ❖ API SL/CF

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus LNC	Ед. Изм	Показатели		Метод испытания
Вязкость по SAE		10W-40	15W-40	DIN 51 757
Плотность при 15°C	кг/м ³	862	864	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	94,5	92,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,3	14,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		156	155	DIN ISO 2909
CCS-вязкость при -20°C	мПа.с	-	5460	DIN 51 377
CCS-вязкость при -25°C	мПа.с	6640	-	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-39	-39	DIN ISO 3016
Сульфатная золность	%	0,9	0,9	DIN 51 575
Температура вспышки	°C	224	229	DIN ISO 2592
Артикул №:		31220	31222	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com